



ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ЗАХИЩАЮТЬ МАЙБУТНЄ

ELECTRONIC WARFARE SPECTRUM



ЗАСІБ РЕБ: Q-UJMR ↘

портативний багатодіапазонний засіб постановки
радіоелектронних перешкод

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ Q-UJMR: ↘



Автономна робота.

Пристрій працює до 120 хвилин на вбудованому акумуляторі з одночасною активністю 4 каналів.



Дистанційне керування.

Управління системою можливе з відстані до 50 м за допомогою пульта або через ПК за підключенням USB.



Індикація стану.

Вбудована система індикації забезпечує простий та ефективний контроль роботи системи.



Широкий спектр частот.

Антени з круговою діаграмою направленості, створюють наблизений до напівсфери захист.



Живлення від бортової мережі.

Можливість працювати від бортової мережі техніки не використовуючи вбудований АКБ.



Відповідність IP66.

Захист від вологи та пилу дозволяє використовувати Q-UJMR навіть у складних умовах.




Універсальний зарядний пристрій.

Можливість заряджати пристрій від рухомої техніки за допомогою вбудованого універсального зарядного пристрою.



Гарантія та захист.

Контроль, налаштування і відображення стану системи на дистанційному пульті або ПК.



Підключення до ПК через USB.

Легке підключення РЕБ-систем до комп'ютера для зручного керування та налаштування через USB.



Підключення до мережі 220В.

Можливість заряджання від стандартної електромережі 220В для зручності використання в будь-яких умовах.



У КОМПЛЕКТ ЗАСОБУ РЕБ ВХОДИТЬ
ДО 4 МОДУЛІВ ВЛАСНОЇ РОЗРОБКИ. ➡

Модель А

Модель А складається з 4 модулів кожен з яких може бути налаштований у польових умовах за допомогою пульта керування на будь-яку частоту роботи відповідно до свого діапазону

Модуль перешкод	Потужність випромінювання, Вт	Робочий діапазон, МГц	Ширина каналу, МГц	Види сигналів, що блокуються
CH-1	50	400 - 700	50 - 100	Канали керування FPV
CH-2	50	700 - 1050	50 - 100	Канали керування FPV
CH-2	50	700 - 1050	50 - 100	Канали керування FPV
CH-2	50	700 - 1050	50 - 100	Канали керування FPV



Система кріплень для фіксації на різних поверхнях

У КОМПЛЕКТ ЗАСОБУ РЕБ ВХОДИТЬ
ДО 4 МОДУЛІВ ВЛАСНОЇ РОЗРОБКИ. ➡


Модель В

Модель В складається з 4 модулів кожен з яких може бути налаштований у польових умовах за допомогою пульта керування на будь-яку частоту роботи відповідно до свого діапазону:

Модуль перешкод	Потужність випромінювання, Вт	Робочий діапазон, МГц	Ширина каналу, МГц	Види сигналів, що блокуються
CH-2	50	700 - 1050	50 - 100	Канали керування FPV
CH-2	50	700 - 1050	50 - 100	Канали керування FPV
CH-2	50	700 - 1050	50 - 100	Канали керування FPV
CH-3	50	2300 - 2600	50 - 100	Канали керування FPV та мультикоптерів



У КОМПЛЕКТ ЗАСОБУ РЕБ ВХОДИТЬ ДО 4 МОДУЛІВ ВЛАСНОЇ РОЗРОБКИ.



Модель С

Модель С складається з 4 модулів кожен з яких може бути налаштований у польових умовах за допомогою пульта керування на будь-яку частоту роботи відповідно до свого діапазону

Модуль перешкод	Потужність випромінювання, Вт	Робочий діапазон, МГц	Ширина каналу, МГц	Види сигналів, що блокуються
CH-2	50	400 - 700	50 - 100	Канали керування FPV
CH-2	50	700 - 1050	50 - 100	Канали керування FPV
CH-3	50	2300 - 2600	50 - 100	Канали керування FPV та мультикоптерів
CH-4	50	5600 - 5900	50 - 100	Канали керування мультикоптерів та відеозв'язку



У КОМПЛЕКТ ЗАСОБУ РЕБ ВХОДИТЬ
ДО 4 МОДУЛІВ ВЛАСНОЇ РОЗРОБКИ. ➤

Модель D

Модель D складається з 4 модулів які встановлюється по запиту замовника відповідно до його вимог. Кожен з яких може бути налаштований у польових умовах за допомогою пульта керування на будь-яку частоту роботи відповідно до свого діапазону

Модуль перешкод	Робочий діапазон, МГц	Потужність випромінювання, Вт	Ширина каналу, МГц	Види сигналів, що блокуються
CH-1	400 - 700	50	50 - 100	Канали керування FPV
CH-2	700 - 1050	50	50 - 100	Канали керування FPV
CH-3	2300 - 2600	50	50 - 100	Канали керування FPV та мультикоптерів
CH-4	5600 - 5900	50	50 - 100	Канали керування мультикоптерів та відеозв'язку

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕБ МОДЕЛІ Q-UJMR

2. Можливість оперативно налаштувати модуль на необхідну частоту в залежності від оперативного завдання чи ситуації на полі бою



3. Оперативна зміна ширини смуги РЕБ для кожного модуля менше ніж за 60 секунд за допомогою пульта керування



4. Можливість створювати вікно вільне від завад РЕБ у смугах завад РЕБ для роботи своїх БПЛА в середині робочого діапазону. Таким чином засіб РЕБ буде активний, і не буде перешкоджати роботі своїх БПЛА на активних частотах.

